



This PDF is generated from authoritative online content, and is provided for convenience only. This PDF cannot be used for legal purposes. For authoritative understanding of what is and is not supported, always use the online content. To copy code samples, always use the online content.

Composer Help

Base de blocs de voix

Base de blocs de voix

Contents

- 1 Base de blocs de voix

Les blocs de base fournissent les **GVP VoiceXML** les fonctionnalités élément utilisées pour effectuer des GVP plate-forme objet extensible éléments et les activités de l'IVR :

Blocs de base

Nom du bloc	Utilisation
Attribuer bloc	Attribuer une valeur ou expression calculée ou la valeur entrée à une variable
Branchement bloc	Spécifier plusieurs chemins d'application basées sur une condition branchement
Bloc de déconnexion	Explicitement raccrocher un appel téléphonique
IC bloc de fin	Indiquer la fin d'un segment de l'enregistrement
Bloc de point de départ	Lancer une application. Seul le point de départ bloc peut être présent dans chaque application. Définit erreur globale gestionnaires (exception). Définit toutes les propriétés de niveau de l'application globales, des variables globales (qui apparaissent dans la liste des variables disponibles pour les autres blocs dans le diagramme) et les commandes globales. Définit les paramètres et les scripts d'application par défaut.
Quitter bloc	Mettre fin à l'application
Accéder à bloc	Direct de l'application à une URL spécifique
Grammaire bloc de Menu	Utilise des fichiers de grammaire Builder pour déterminer les options d'entrée
Bloc d'entrée	Accepte des signaux DTMF ou entrées d'appelants vocales
Bloc de connexion	Enregistrer les informations relatives à une application
En boucle bloc	Parcourir une séquence de blocs de plusieurs fois
Bloc de menu	Collecte des signaux DTMF et/ou entrées l'appelant vocales
Invite bloc	Lecture des données spécifiques à l'appelant
Aider bloc de l'événement	Lancer des événements personnalisés
Bloc de l'enregistrement	Enregistrement vocal entrée de l'appelant
La version moteur ASR	Contrôle si l'ou les moteurs ASR en cours d'utilisation dans la session en cours sera libéré
Ensemble bloc de langue	Modifie la langue active en cours de celui défini dans le bloc de saisie ou un bloc de définir la langue précédent
Bloc SNMP	Envoyer des notifications SNMP de l'application à l'aide de l'attribut d'extension NGI « dest » de la <log> balise
IC bloc de début	Indiquer le début d'un fichier audio enregistré
Subdialog bloc	Exécuter VoiceXML subdialogs, qui sont un mécanisme de réutiliser des boîtes de dialogue courantes et de l'élaboration des bibliothèques

Nom du bloc	Utilisation
Bloc de transfert	d'applications réutilisables. Transférer l'appel vers une autre destination
VXML formulaire bloc	Incorporer code VXML directement dans un diagramme callflow l'utilisation <subdialog>

Utilisez le [lien outils](#) les blocs de connexion.