



This PDF is generated from authoritative online content, and is provided for convenience only. This PDF cannot be used for legal purposes. For authoritative understanding of what is and is not supported, always use the online content. To copy code samples, always use the online content.

## Composer Help

Bloc de tâche terminée

# Bloc de tâche terminée

## Contents

- 1 Bloc de tâche terminée
  - 1.1 Propriété nom
  - 1.2 Bloc remarques propriété
  - 1.3 Propriété extensions
  - 1.4 Propriété exceptions
  - 1.5 Propriété condition
  - 1.6 Détails de la journalisation propriété
  - 1.7 Propriété de niveau de journal
  - 1.8 Activer la propriété de l'État
  - 1.9 Propriété ID de l'application
  - 1.10 Propriété de Type d'application
  - 1.11 Propriété Code de disposition
  - 1.12 Propriété de Description de disposition
  - 1.13 La propriété Type de média
  - 1.14 Propriété ID de ressource
  - 1.15 Propriété du Type de ressource
  - 1.16 Utilisez la propriété heure du serveur
  - 1.17 Propriété ID de service
  - 1.18 Propriété ID État
  - 1.19 Propriété ID de tâche
  - 1.20 Propriété d'Extensions ORS

## Bloc de tâche terminée

---

Utilisez ce bloc dans un flux de callflow pour marquer l'application en tant que de fin spécifié **tâches** dans un État du service. Le bloc terminer une tâche possède les propriétés suivantes. Le comportement de certaines propriétés varie selon que vous êtes dans **mode hors ligne ou en ligne**.

### Propriété nom

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes des blocs Callflow](#) ou [Propriétés courantes des blocs de flux de travail](#).

### Bloc remarques propriété

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes des blocs Callflow](#) ou [Propriétés courantes des blocs de flux de travail](#).

### Propriété extensions

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes, Context Services](#).

### Propriété exceptions

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes des blocs Callflow](#) ou [Propriétés courantes des blocs de flux de travail](#). Vous pouvez également définir [événements personnalisés](#).

### Propriété condition

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

### Détails de la journalisation propriété

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

### Propriété de niveau de journal

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

## Activer la propriété de l'État

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

## Propriété ID de l'application

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes, Context Services](#).

## Propriété de Type d'application

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes, Context Services](#).

## Propriété Code de disposition

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes, Context Services](#).

## Propriété de Description de disposition

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes, Context Services](#).

## La propriété Type de média

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes, Context Services](#).

## Propriété ID de ressource

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes, Context Services](#).

## Propriété du Type de ressource

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes, Context Services](#).

## Utilisez la propriété heure du serveur

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes, Context Services](#).

## Propriété ID de service

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes, Context Services](#).

## Propriété ID État

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes, Context Services](#).

## Propriété ID de tâche

Cliquez sur la flèche vers le bas dans la valeur et sélectionnez une variable contenant l'ID de la tâche.

## Propriété d'Extensions ORS

A partir de 8.1.4, blocs de Composer permettant de créer des applications de routage (à l'exception des déconnexion et EndParallel blocs) ajouter un nouveau [ORS Extensions](#) propriété.