



This PDF is generated from authoritative online content, and is provided for convenience only. This PDF cannot be used for legal purposes. For authoritative understanding of what is and is not supported, always use the online content. To copy code samples, always use the online content.

## Composer Help

Échec du déploiement sur IIS

# Échec du déploiement sur IIS

Dans un projet de Composer .NET, si vous tentez de déployer le projet Composer et en cas d'échec chaque fois, vérifiez les éléments suivants :

1. Est IIS installés sur votre ordinateur ?
  - Vérifiez que IIS est installé et en cours d'exécution sur l'ordinateur est en cours d'exécution Composer.
2. Si, en cours d'exécution sur IIS 7.5 et de Windows 7, le compte utilisé pour la connexion à dispose d'autorisations administratives pleine ? Le cas contraire, le déploiement échoue d'accéder aux métadonnées avec l'erreur : emplacement IIS://LocalHost/w3svc a échoué. Ce message d'erreur apparaît dans les journaux lorsque vous tentez de débogage ou dans le **projet propriétés > IIS déploiement** onglet. En s'assurant autorisations administratives pleine convient le mieux faire, utilisez en utilisant une des deux méthodes :
  - Se connecter à votre ordinateur en utilisant le compte administrateur local.
  - Si la connexion à l'aide d'un compte avec des autorisations administratives, mais le compte n'est pas le compte administrateur local, ouvrez Composer en utilisant le "exécuter en tant qu'administrateur" option.
3. Si s'exécutant sur IIS 7 (Windows Vista, Windows 2008) ou 7.5 (Windows 7), lors de l'installation d'IIS, la compatibilité de configuration métabase IIS et IIS 6 doit être installée. Consultez la section "dans le gestionnaire de configuration" dans le Composer 8.1 Deployment Guide.
4. Les préférences IIS sont correctement configurés ?
  - Vérifiez que le **après l'installation configuration** étapes ont été exécutées. Vérifiez le port de site IIS.
5. Pour résoudre n'importe quel échecs potentiel de déploiement, lorsque vous utilisez IIS, Genesys conseille de désactivation du compte contrôle utilisateur pour tous les Composer pris en charge les systèmes d'exploitation Windows (**panneau -> comptes utilisateur -> contrôle des comptes utilisateur utilisation**).
6. Vérifiez que IIS n'a pas de n'importe quel répertoire virtuel existant du nom du .NET Composer projet dans le site où vous voulez déployer vers.
7. Vérifiez que les fichiers dans le projet Composer ont lu les autorisations pour tous les utilisateurs. Les autorisations peuvent être définies en accédant à projet dans l'Explorateur de Windows et d'à l'aide de l'onglet sécurité de la boîte de dialogue Propriétés du dossier.