



This PDF is generated from authoritative online content, and is provided for convenience only. This PDF cannot be used for legal purposes. For authoritative understanding of what is and is not supported, always use the online content. To copy code samples, always use the online content.

Composer Help

[Ne pas appeler bloc](#)

Ne pas appeler bloc

Contents

- 1 Ne pas appeler bloc
 - 1.1 Propriété nom
 - 1.2 Bloc remarques propriété
 - 1.3 Propriété exceptions
 - 1.4 Propriété condition
 - 1.5 Détails de la journalisation propriété
 - 1.6 Propriété de niveau de journal
 - 1.7 Activer la propriété de l'État
 - 1.8 Propriété d'infos de contact
 - 1.9 Propriété ID de client
 - 1.10 Propriété du serveur Co
 - 1.11 Propriété de l'enregistrement de traitement
 - 1.12 Propriété locataire
 - 1.13 Mettre à jour de propriété de l'enregistrement de chaîne
 - 1.14 Propriété d'Extensions ORS

Ne pas appeler bloc

Utilisez cette case pour ajouter un enregistrement de contact, comme un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, pour une spécifiée liste ne pas appeler et marque l'enregistrement correspondant comme ne pas appeler. **Remarque :** Ne pas utiliser les blocs de ne pas appeler et d'enregistrement traité de finaliser traitement enregistrement sortant. Vous ne pouvez pas utiliser les autres blocs sortantes à traiter les enregistrements avec le même enregistrement traiter après à l'aide de traitées ou ne pas appeler dans un flux de travail. Ce bloc comporte les propriétés suivantes :

Propriété nom

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes des blocs de flux de travail](#) ou [Propriétés courantes des blocs Callflow](#).

Bloc remarques propriété

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes des blocs de flux de travail](#) ou [Propriétés courantes des blocs Callflow](#).

Propriété exceptions

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes des blocs de flux de travail](#) ou [Propriétés courantes des blocs Callflow](#).

Propriété condition

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes des blocs Callflow](#) ou [Propriétés courantes des blocs de flux de travail](#).

Détails de la journalisation propriété

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes des blocs Callflow](#) ou [Propriétés courantes des blocs de flux de travail](#).

Propriété de niveau de journal

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes des blocs Callflow](#) ou [Propriétés courantes des blocs de flux de travail](#).

Ne pas appeler bloc

Activer la propriété de l'État

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes des blocs Callflow](#) ou [Propriétés courantes des blocs de flux de travail](#).

Propriété d'infos de contact

Sélectionnez la variable qui contient les informations de contact, numéro de téléphone (domicile, travail, cellule), numéro de télécopieur ou une adresse e-mail. Ce paramètre peut être utilisé pour les appels entrants pour la référence de l'enregistrement du client lors de l'enregistrement de traitement n'est pas disponible.

Propriété ID de client

Sélectionnez la variable qui identifie le client lorsqu'un champ défini par l'utilisateur est présent dans la liste d'appels, comme décrit dans le *Outbound Contact 8.1 Deployment Guide*. Vous pouvez utiliser des appels entrants pour la référence de l'enregistrement du client lors de l'enregistrement de traitement n'est pas disponible.

Propriété du serveur Co

Cette propriété identifie l'Outbound Contact Server traitement de cette liste d'appels. Par défaut, le OCS_URI [variable d'application](#) est utilisé. Si la source de données est Config Server, Composer lira l'hôte OCS, écoute protocole de port et de la connexion du config server. Si la source de données est littéral/Variable, le format doit être [http|https]://<hôte>:<port>.

Propriété de l'enregistrement de traitement

Sélectionnez la variable qui identifie le client à l'aide de l'enregistrement de traiter le cas échéant. L'enregistrement de traitement, infos de Contact ou ID du client doit être spécifié.

Propriété locataire

Sélectionnez la variable qui indique le locataire associé à la liste d'appels.

Ne pas appeler bloc

Mettre à jour de propriété de l'enregistrement de chaîne

Sélectionnez faux pour indiquer si une seule l'enregistrement du client doit être annulée.
Sélectionnez vrai si tous les enregistrements chaînés à l'enregistrement client doivent être annulées.

Propriété d'Extensions ORS

A partir de 8.1.4, blocs de Composer permettant de créer des applications de routage (à l'exception des déconnexion et EndParallel blocs) ajouter un nouveau **ORS Extensions** propriété.