



This PDF is generated from authoritative online content, and is provided for convenience only. This PDF cannot be used for legal purposes. For authoritative understanding of what is and is not supported, always use the online content. To copy code samples, always use the online content.

## Composer Help

[Annuler le bloc de l'appel](#)

# Annuler le bloc de l'appel

## Contents

- **1 Annuler le bloc de l'appel**
  - 1.1 Propriété nom
  - 1.2 Bloc remarques propriété
  - 1.3 Propriété exceptions
  - 1.4 Propriété condition
  - 1.5 Détails de la journalisation propriété
  - 1.6 Propriété de niveau de journal
  - 1.7 Activer la propriété de l'État
  - 1.8 Propriété ID de périphérique
  - 1.9 Propriété conseils
  - 1.10 Propriété extensions
  - 1.11 Propriété ID de demande
  - 1.12 Propriété d'Extensions ORS

## Annuler le bloc de l'appel

---

Utilisez cette case pour arrêter une boîte de dialogue en cours d'exécution. Le bloc annuler l'appel a les propriétés suivantes :

### Propriété nom

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

### Bloc remarques propriété

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

### Propriété exceptions

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

### Propriété condition

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

### Détails de la journalisation propriété

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

### Propriété de niveau de journal

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

### Activer la propriété de l'État

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

## Propriété ID de périphérique

Si spécifié, ORS lira traitements lui-même ; dans le cas contraire, ni la lecture traitement est déléguée à URS. L'appareil doit spécifier le DN où se trouve actuellement l'appel. Si l'appel est dans plusieurs DN, spécifiez le DN pour lequel le traitement est appliqué. Utilisateurs peuvent entrer une valeur ou sélectionnez toute variable d'exécution dans le menu déroulant.

## Propriété conseils

Cette propriété est pour une utilisation future par serveur Orchestration. Son utilisation est décrites dans différents référence action des éléments dans le wiki de serveur Orchestration.

## Propriété extensions

Sélectionnez la variable pour récupérer des données dans les extensions événement `dialog.stop.done` comme décrit dans le *Orchestration développeurs Guide*, Orchestration Extensions, section de l'Interface de boîte de dialogue du journal de le [Wiki de Documentation pour le serveur Orchestration](#).

## Propriété ID de demande

Sélectionnez la variable dont la valeur est l'ID de l'action de liées à la boîte de dialogue précédemment démarrée.

## Propriété d'Extensions ORS

A partir de 8.1.4, blocs de Composer permettant de créer des applications de routage (à l'exception des déconnexion et EndParallel blocs) ajouter un nouveau [ORS Extensions](#) propriété.