



This PDF is generated from authoritative online content, and is provided for convenience only. This PDF cannot be used for legal purposes. For authoritative understanding of what is and is not supported, always use the online content. To copy code samples, always use the online content.

Composer Help

Bloc état complet

Bloc état complet

Contents

- **1 Bloc état complet**
 - 1.1 Propriété nom
 - 1.2 Bloc remarques propriété
 - 1.3 Propriété exceptions
 - 1.4 Propriété condition
 - 1.5 Détails de la journalisation propriété
 - 1.6 Propriété de niveau de journal
 - 1.7 Activer la propriété de l'État
 - 1.8 Propriété ID de l'application
 - 1.9 Propriété de Type d'application
 - 1.10 Propriété Code de disposition
 - 1.11 Propriété de Description de disposition
 - 1.12 La propriété Type de média
 - 1.13 Propriété ID de ressource
 - 1.14 Propriété du Type de ressource
 - 1.15 Propriété ID de service
 - 1.16 Utilisez la propriété heure du serveur
 - 1.17 Propriété d'Extensions ORS

Bloc état complet

Utilisez ce bloc dans un flux de callflow pour identifier les active **service** comme terminée dans Universal Contact Server Database utilisée pour **Services contextuels**.

Vous pouvez également utiliser cette case pour passer des données supplémentaires liés à l'état de la base de données. Par exemple, lorsque vous remplissez un État du service, comme "rappel en attente," la disposition pourrait être "échoué - aucune réponse."

Le bloc de Service complet possède les propriétés suivantes. Le comportement de certaines propriétés varie selon que vous êtes dans **mode hors ligne ou en ligne**.

Propriété nom

Les détails de cette propriété sous **Propriétés courantes des blocs Callflow** ou **Propriétés courantes des blocs de flux de travail**.

Bloc remarques propriété

Les détails de cette propriété sous **Propriétés courantes des blocs Callflow** ou **Propriétés courantes des blocs de flux de travail**.

Les détails de cette propriété sous **Propriétés courantes, Context Services**.

Propriété exceptions

Les détails de cette propriété sous **Propriétés courantes des blocs Callflow** ou **Propriétés courantes des blocs de flux de travail**.

Vous pouvez également définir **événements personnalisés**.

Propriété condition

Les détails de cette propriété sous **Propriétés communes**.

Détails de la journalisation propriété

Les détails de cette propriété sous **Propriétés communes**.

Propriété de niveau de journal

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

Activer la propriété de l'État

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

Propriété ID de l'application

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes](#), [Context Services](#).

Propriété de Type d'application

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes](#), [Context Services](#).

Propriété Code de disposition

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes](#), [Context Services](#).

Propriété de Description de disposition

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes](#), [Context Services](#).

La propriété Type de média

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes](#), [Context Services](#).

Propriété ID de ressource

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes](#), [Context Services](#).

Propriété du Type de ressource

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes](#), [Context Services](#).

Propriété ID de service

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes](#), [Context Services](#).

Utilisez la propriété heure du serveur

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes](#), [Context Services](#).

Propriété d'Extensions ORS

A partir de 8.1.4, blocs de Composer permettant de créer des applications de routage (à l'exception des déconnexion et EndParallel blocs) ajouter un nouveau [ORS Extensions](#) propriété.