



This PDF is generated from authoritative online content, and is provided for convenience only. This PDF cannot be used for legal purposes. For authoritative understanding of what is and is not supported, always use the online content. To copy code samples, always use the online content.

Composer Help

Fin IC bloc

Fin IC bloc

Contents

- **1 Fin IC bloc**
 - 1.1 Propriété nom
 - 1.2 Bloc remarques propriété
 - 1.3 Propriété condition
 - 1.4 Détails de la journalisation propriété
 - 1.5 Propriété de niveau de journal
 - 1.6 Activer la propriété de l'État

Utilisez le bloc de fin IC pour indiquer la fin d'un segment de l'enregistrement. Il doit être un bloc de fin IC correspondant pour chaque **début IC** bloc utilisé.

Remarque : Démarrage et arrêt à des points prises (tels qu'indiqués par le bloc de début IC et EndFCR bloc ou la fin d'appel) dépendent de la fonction de la file d'attente rapide. Pour cette raison, toutes les invites entre IC de début et de fin IC doivent porter leur **propriété lecture immédiate** défini sur vrai.

Le bloc de fin IC comporte les propriétés suivantes :

Le bloc de fin IC n'a aucune exception de la page.

Propriété nom

Les détails de cette propriété sous **Propriétés communes**.

Bloc remarques propriété

Peut être utilisé pour les blocs callflow et de flux de travail pour ajouter des commentaires.

Propriété condition

Les détails de cette propriété sous **Propriétés courantes des blocs Callflow**.

Détails de la journalisation propriété

Les détails de cette propriété sous **Propriétés courantes des blocs Callflow**.

Propriété de niveau de journal

Les détails de cette propriété sous **Propriétés courantes des blocs Callflow**.

Activer la propriété de l'État

Les détails de cette propriété sous **Propriétés courantes des blocs Callflow**.