



This PDF is generated from authoritative online content, and is provided for convenience only. This PDF cannot be used for legal purposes. For authoritative understanding of what is and is not supported, always use the online content. To copy code samples, always use the online content.

## Composer Help

Fin bloc parallèle

---

## Contents

- 1 Fin bloc parallèle
  - 1.1 Propriété nom
  - 1.2 Bloc remarques propriété
  - 1.3 Propriété condition
  - 1.4 Détails de la journalisation propriété
  - 1.5 Propriété de niveau de journal
  - 1.6 Activer la propriété de l'État
  - 1.7 Propriété d'Extensions ORS

## Fin bloc parallèle

Ce bloc interagit avec la [commencer parallèle bloc](#) pour activer la création de plusieurs threads. Le bloc fin parallèle permet de marquer la fin de threads qui ont été démarré par un bloc commencer parallèle correspondant.

### Propriété nom

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

### Bloc remarques propriété

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

### Propriété condition

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

### Détails de la journalisation propriété

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

### Propriété de niveau de journal

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

### Activer la propriété de l'État

Les détails de cette propriété sous [Propriétés communes](#).

## Propriété d'Extensions ORS

A partir de 8.1.4, blocs de Composer permettant de créer des applications de routage (à l'exception des déconnexion et EndParallel blocs) ajouter un nouveau **ORS Extensions** propriété.