



This PDF is generated from authoritative online content, and is provided for convenience only. This PDF cannot be used for legal purposes. For authoritative understanding of what is and is not supported, always use the online content. To copy code samples, always use the online content.

Composer Help

Modes en ligne et hors ligne

Modes en ligne et hors ligne

Deux modes lors de la création de temps lorsque vous travaillez avec le support composer **Services contextuels**:

- Mode en ligne (relié au serveur UCS)
- Mode hors ligne (ne pas de connexion au serveur UCS)

Vous spécifiez le mode en ligne ou hors ligne dans **contexte Services préférences** en cochant la case en regard de se connecter au serveur UCS lors de la conception schémas et effectué les champs associés.

Mode en ligne

En mode en ligne, vous êtes connecté au serveur Services contextuels, c'est-à-dire Universal Contact Server (UCS). Dans ce cas, selon les préférences de Services contextuels, Composer accède à une instance du serveur spécifié pendant l'heure de création, requêtes pour plus d'informations et remplit listes déroulantes et autres éléments de l'interface de façon appropriée. Composer s'ouvre une nouvelle connexion au serveur à chaque fois que certaines données doivent être extraites. La connexion n'est pas conservée vie pendant les appels (comme c'est la connexion à Configuration Server) pour aucun État de connexion ne s'affiche.

Mode hors ligne

Mode hors ligne est également pris en charge. Dans ce mode, Composer ne pas contacter le serveur de Services contextuels lors de la création. Les boîtes de dialogue ou des propriétés qui interrogent le serveur en mode en ligne revenir à une interface ouverte en mode hors ligne et ne pas affichent les listes déroulantes contenant les objets de la base de données. Dans ce cas, vous devez enfoncée valeurs littérale ou vous pouvez sélectionner des variables si la propriété spécifique ou la boîte de dialogue prend en charge l'utilisation des variables de l'application. Remarque : Ces deux modes s'appliquent à Composer, lors de la création de l'application. Pendant l'exécution, l'application SCXML/VXML de contact une instance du serveur UCS.