



This PDF is generated from authoritative online content, and is provided for convenience only. This PDF cannot be used for legal purposes. For authoritative understanding of what is and is not supported, always use the online content. To copy code samples, always use the online content.

Composer Help

Bloc de tâche de début

Bloc de tâche de début

Contents

- 1 Bloc de tâche de début
 - 1.1 Propriété nom
 - 1.2 Bloc remarques propriété
 - 1.3 Propriété extensions
 - 1.4 Propriété exceptions
 - 1.5 Propriété ID de tâche
 - 1.6 Propriété ID de l'application
 - 1.7 Propriété de Type d'application
 - 1.8 Estimation de la durée propriété
 - 1.9 La propriété Type de média
 - 1.10 Propriété ID de ressource
 - 1.11 Propriété du Type de ressource
 - 1.12 Utilisez la propriété heure du serveur
 - 1.13 Propriété ID de service
 - 1.14 Propriété ID État
 - 1.15 Propriété du Type de tâche
 - 1.16 Propriété condition
 - 1.17 Détails de la journalisation propriété
 - 1.18 Propriété de niveau de journal
 - 1.19 Activer la propriété de l'État
 - 1.20 Propriété d'Extensions ORS

Utilisez cette case pour marquer l'application en tant que la saisie spécifié **tâches** dans un **service/état**. Le bloc de début de tâche possède les propriétés suivantes. Le comportement de certaines propriétés varie selon que vous êtes dans **mode hors ligne ou en ligne**.

Propriété nom

Les détails de cette propriété sous **Propriétés courantes des blocs Callflow** ou **Propriétés courantes des blocs de flux de travail**.

Bloc remarques propriété

Les détails de cette propriété sous **Propriétés courantes des blocs Callflow** ou **Propriétés courantes des blocs de flux de travail**.

Propriété extensions

Les détails de cette propriété sous **Propriétés courantes, Context Services**.

Propriété exceptions

Les détails de cette propriété sous **Propriétés courantes des blocs Callflow** ou **Propriétés courantes des blocs de la stratégie**. Vous pouvez également définir **événements personnalisés**.

Propriété ID de tâche

Cliquez sur la flèche vers le bas dans la valeur et sélectionnez une variable contenant l'ID de la tâche.

Propriété ID de l'application

Les détails de cette propriété sous **Propriétés courantes, Context Services**.

Propriété de Type d'application

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes](#), [Context Services](#).

Estimation de la durée propriété

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes](#), [Context Services](#).

La propriété Type de média

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes](#), [Context Services](#).

Propriété ID de ressource

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes](#), [Context Services](#).

Propriété du Type de ressource

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes](#), [Context Services](#).

Utilisez la propriété heure du serveur

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes](#), [Context Services](#).

Propriété ID de service

Les détails de cette propriété sous [Propriétés courantes](#), [Context Services](#).

Propriété ID État

Cliquez sur la flèche vers le bas dans la valeur et sélectionnez une variable contenant l'ID de l'État.

Propriété du Type de tâche

Cette propriété permet de filtrer les types de tâche spécifique.

1. Cliquez sur sous la valeur pour afficher la  bouton.
2. Cliquez sur le  bouton pour ouvrir la boîte de dialogue de Types de tâches.
3. Cliquez sur **ajouter** pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter.
4. En regard **Type**, cliquez sur la flèche vers le bas et sélectionnez l'une des opérations suivantes :
 - **Services contextuels.** Sélectionnez un identificateur du Type de tâche pour la valeur. Si les attributs Context Services ont été associées aux attributs de métier pour le serveur de Configuration, vous pouvez sélectionner un ID de tâche Types base de données. Si aucun attribut de métier n'est mappée dans la configuration du serveur UCS, UCS accepte une valeur de nombre entier qui pourrait représenter un type de tâche défini dans une base de données spécifiques au client externe.
 - **Littéral.** Puis entrez un type de tâche préconfigurés à partir de la base de données de Configuration.
 - **Variable.** Sélectionnez ensuite la variable contenant le type de tâche.

Propriété condition

Les détails de cette propriété sous **Propriétés communes**.

Détails de la journalisation propriété

Les détails de cette propriété sous **Propriétés communes**.

Propriété de niveau de journal

Les détails de cette propriété sous **Propriétés communes**.

Activer la propriété de l'État

Les détails de cette propriété sous **Propriétés communes**.

Propriété d'Extensions ORS

A partir de 8.1.4, blocs de Composer permettant de créer des applications de routage (à l'exception des déconnexion et EndParallel blocs) ajouter un nouveau **ORS Extensions** propriété.